



TVR-1208HD-4T

Enregistreur Hybride HD TruVision™ DVR 12 HD, 8 voies, HD-TVI, 4To

Présentation

TVR 12HD TruVision est un enregistreur vidéo Hybride HD capable d'enregistrer jusqu'à 8/16 entrées de caméras. Cet enregistreur Hybride HD est destiné en particulier à la mise à niveau des installations analogiques existantes, offrant une solution pratique pour le marché de la vidéo analogique HD.

Une vraie solution Hybride HD

Avec la Technologie ouverte HD TVI, TVR 12HD permet de raccorder des caméras HD-TVI en offrant des résolutions Full HD et HD sur le câblage coaxial existant.

À côté de HD-TVI, le TVR 12HD offre également la possibilité de raccorder des caméras analogiques standard, permettant ainsi une réutilisation des caméras analogiques existantes. Enfin, le TVR 12HD est capable de raccorder jusqu'à la moitié du total de ses canaux de caméras IP TruVision, ce qui en fait une vraie solution Hybride HD.

Technologie HD-TVI

La technologie HD-TVI vous permet d'exécuter un signal analogique Full HD sur câble coaxial standard existant, suivant les mêmes spécifications que pour les systèmes analogiques standard d'aujourd'hui. En outre, le TVR 12HD vous permet d'accéder au menu d'affichage des caméras TruVision HD-TVI via le contrôle par câble coaxial. Cela permet de gagner du temps lors de la configuration et facilite la maintenance par la suite.



Caractéristiques

- Jusqu'à 8 caméras analogiques
- Jusqu'à 4 caméras IP (+4 analog)
- Technologie HD-TVI
- Contrôle par câble coaxial pour les caméras TruVision HD-TVI
- Utilisez le câblage coaxial existant pour les caméras HD TVI
- Enregistrement HD en temps réel
- Enregistrement Full HD à 12 ips
- Jusqu'à 4 To de stockage interne
- Gestion des disques durs
- Superposition de texte pour POS / ATM
- Lecture vidéo inversée
- Archivage USB
- Assistants de démarrage pour une installation rapide et facile
- Sorties HDMI, VGA et composite
- V-stream
- Commandes sur face avant
- Les opérations via OSD / Navigateur / Logiciel
- TruVision Navigator
- Mobile App pour iOS, Android & Windows Mobile
- Fonction Dynamic DNS gratuite : EzDDNS
- Pupitre IP

TVR-1208HD-4T

Enregistreur Hybride HD TruVision™ DVR 12 HD, 8 voies, HD-TVI, 4To

Caractéristiques techniques

Entrée vidéo/audio	
Nombre d'entrées de caméras analogiques :	Jusqu'à 8 voies
Nombre d'entrées de caméras IP :	Jusqu'à 4 voies (plus 4 voies analogiques)
Bande passante maximale par voie :	4 Mbps
Normes de compression vidéo pris en charge :	H.264, MPEG-4
Entrées audio:	4-voies, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ohm)
Sortie audio/vidéo	
Sortie BNC :	1-voie, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ohm) Résolution: 704 x 576 (PAL); 704 x 480 (NTSC)
Sortie HDMI :	1-voie, résolution: 1920 x 1080P / 60Hz, 1920x1080P / 50Hz, 1600 x 1200/ 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz
Version HDMI :	1.4
Sortie VGA :	1-voie, résolution: 1920 x 1080P / 60Hz, 1600 x 1200 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz
Zoom numérique :	Jusqu'à x16
Résolution de lecture :	Jusqu'à la résolution Full HD 1080p
Sortie audio :	1-voie, RCA (linéaire, 600 Ohm)
La lecture synchrone OSD :	Jusqu'à 8 voies
Lecture simultanée navigateur :	Jusqu'à 8 tuiles d'affichage
Lecture inversée OSD :	Jusqu'à 1 voie
Lecture inversée sur navigateur:	Jusqu'à 8 voies, selon la performance du PC
Enregistrement	
Résolution de l'enregistrement :	1080P / 720P / 960H / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
SATA:	2 interfaces SATA
Maximum de capacité de stockage intégrée :	4 To
Modes d'enregistrement :	Laps de temps haut, laps de temps faible, événement, alarme, Manuel
Mise en réseau	
Interface réseau :	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
ezDDNS:	Oui
DDNS:	Oui
no-IP.com:	Oui
Observation totale des flux disponibles :	128 flux
Interface externe	
Interface série:	1 interface RS-232 (configuration, entretien, lien de POS/ATM)
Interface USB :	x1 USB 2.0 (devant), x1 USB 2.0 (en arrière)
Interface d'alarme :	4 entrées d'alarme, 1 sortie de relais d'alarme
Général	
Alimentation électrique :	12 VDC (PSU externe inclus)
Consommation électrique (sans disque dur) :	15 W (8 voies)
Température de fonctionnement :	-10 °C à +55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité en fonctionnement :	10% à 90%
Châssis :	1.5 U montable en rack ou châssis de bureau
Dimensions (L x P x H) :	362 x 332 x 79 mm
Poids (sans disque dur) :	Moins de 8 kg
Opérations	
Local :	Face avant / télécommande infrarouge / souris USB
Distance :	Clavier IP / interface navigateur / TruVision Navigator / TVRmobile
Exigences de navigateur :	IE 8 9 10 11
La bande passante sortante max. :	96/128 Mbps

Comment commander

Référence	Description
TVR-1208HD-2T	Enregistreur Hybride HD TruVision™ DVR 12 HD, 8 voies, HD-TVI, 2To
TVR-1208HD-4T	Enregistreur Hybride HD TruVision™ DVR 12 HD, 8 voies, HD-TVI, 4To
TVR-1216HD-4T	Enregistreur Hybride HD TruVision™ DVR 12 HD, 16 voies, HD-TVI, 4To
TVR-1216HD-8T	Enregistreur Hybride HD TruVision™ DVR 12 HD, 16 voies, HD-TVI, 8To

